



Bedienungsanleitung CZ 550 und 550 Magnum ©Waffen Ferkinghoff

Vielen Dank für den Kauf dieses Timney Abzugs. Wir haben diesen Abzug mit der größten Sorgfalt entworfen, hergestellt und kalibriert, um Ihnen das optimale Schießerlebnis ermöglichen zu können. Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Abzug in Ihre Waffe einbauen.

Gewährleistung auf Ihren einstellbaren Timney-Abzug

Material und Herstellung: Dieser Timney-Abzug wurde sorgfältig geprüft, getestet und justiert, um eine zuverlässige Leistung über seine Lebensdauer erbringen zu können. Größtmögliche Sorgfalt wurde während des Entwurfs und der Konstruktion gezeigt. Sollte während des normalen Gebrauchs herstellungs- oder material-bedingte Defekte auftreten, werden die notwendigen Reparaturen inklusive Teilen und Arbeitszeit kostenlos für den Käufer durchgeführt, außer es stellt sich bei unserer Prüfung heraus, dass der Abzug durch Unfall, Bearbeitung, Missbrauch, falsche Anwendung oder andere Ursachen außerhalb unserer Kontrolle beschädigt wurde. Wir übernehmen weder mündliche oder gesetzliche Garantien, noch haben wir eine andere Person ermächtigt, in unserem Namen eine Haftung oder Verantwortung in Verbindung mit diesem Abzug zu übernehmen. Reparaturen oder eine Demontage dieses Abzugs ohne Erlaubnis des Herstellers führen zum Erlöschen dieser Garantie.

1. Entladen Sie die Waffe. Vergewissern Sie sich, dass Patronenlager und Magazin leer sind, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Entfernen Sie alle Schrauben, die das System mit dem Schaft verbinden. Entnehmen Sie das System aus dem Schaft und nehmen Sie den Verschluss heraus. Das Anbringen des Abzugs wird reibungslos ablaufen, wenn Sie der Anleitung schrittweise folgen. Die Waffe sollte in einen Schraubstock eingespannt werden, so dass der Abzug zu Ihnen zeigt.

2. Um den Serienabzug auszubauen, lösen Sie die Abzugeinbauschraube und heben Sie diese auf.

3. Entfernen Sie den Pin, der den Verschlusshalter und die Sicherung an ihrem Platz hält. Entfernen Sie den Verschlusshalter vorsichtig und bewahren Sie die Feder auf, die gegen den hinteren Teil (REAR ARM) der Ver-

schlussperre drückt. Entfernen Sie die Sicherungsschraube während Sie den vorderen Hahnrast (DETENT ARM) der Sicherung an seiner ursprünglichen Stelle lassen.

4. Schieben Sie den Pin, der direkt hinter der vorderen Hahnrast der Sicherung sitzt, heraus. Dieser hält den originalen Abzug an dessen Stelle.

5. Führen Sie nun den Timney Abzug in die vorgesehene Aussparung ein und fügen Sie danach den Pin aus Schritt 3 in den Abzug ein.

6. Ziehen Sie jetzt den Abzug am Receiver mit der Schraube von Schritt 1 fest.

7. Montieren Sie die Sicherungsschraube und die Verschlussperre so, wie Sie sie vorher abmontiert hatten.

8. Überprüfen Sie, ob der Abzug und die Sicherung einwandfrei

funktionieren. Dieser Abzug wurde an einer CZ 550 Rifle Action auf 3 Pfund eingestellt und im Timney Werk getestet als auch kalibriert. Um den Abzugswiderstand zu mindern, ziehen Sie die mittlere Schraube am vorderen Abzugsgehäuse zurück, wenn Sie diese im Uhrzeigersinn drehen, wird es den Abzugswiderstand vergrößern. Stellen Sie den Abzug nicht geringer als 1,5 lbs ein.

9. Nachdem Sie den Abzug überprüft haben, ob dieser auch einwandfrei funktioniert, bauen Sie das System und den Schaft wieder zusammen.

Als Kundenservice bietet Timney Mfg., Inc. an, den Timney Abzug für \$40,00 plus \$35,00 (Bearbeitungsgebühr und Versand) einzubauen. Falls Sie uns Ihre Waffe zusenden wollen, bitte legen Sie die Waffe für den Versand in einen Kunststoffkoffer sowie in einen Pappkarton.