



Optik Eigenschaften:

- ▼ Verfügbare Modelle: 1-4x24, 1.25-4x24, 2.5-10x56, 3-9x40, and 5-20x50
- ▼ Gehäuse aus hochwertigem, hart anodisiertem Flugzeugaluminium
- ▼ Mehrfach beschichtete Linsen
- ▼ Verlängerter Augenabstand
- ▼ Bequeme Dioptrin Schnellverstellung
- ▼ Solides matt schwarzes Finish
- ▼ Präzise Absehenverstellung mit Klickraasterung
- ▼ Batterieunabhängige duale Absehenbeleuchtung bei Dunkelheit

In Deutschland vertreten durch
Waffen Ferkinghoff, GmbH & Co.KG
www.waffen-ferkinghoff.com

Die Serie der AccuPoint Zielfernrohre kombiniert die erprobte und bewährte Technologie der batterieunabhängigen, dualen Absehenbeleuchtung mit einer absolut zuverlässigen Konstruktion auf höchstem Entwicklungsstandard. Die Optiken werden in Vergrößerungen von 1,25-4 auf 5-20, mit Objektiven von 24mm bis 56mm Durchmesser angeboten. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, hart anodisiertem Flugzeugaluminium gefertigt und hält so härtester Beanspruchung stand.

Auf Schussfestigkeit getestet, sichert die spezielle Mehrschichtvergütung garantiert höchste Lichtdurchlässigkeit, auch bei schlechten Sichtverhältnissen. Exzellente Bildwiedergabe, Detailerkennbarkeit und Randschärfe liefern beste Sicht. Die Gläser werden durch den Einsatz von Glasfaserbündeln beleuchtet und passen den Zielpunkt automatisch an bestehende Lichtverhältnisse an.

Die Faseroptik arbeitet batterieunabhängig und ist in der Leuchtintensität stufenlos verstellbar. Das Ergebnis: blitzschnelle Präzision, Ziel in jedem Licht, ohne störanfällige Batterien - für maximalen Erfolg.




Spezifikationen


Modell	1-4x24	1.25-4x24	3-9x40	2.5-10x56	5-20x50
Vergrößerung	1x – 4x	1.25x – 4x	3x – 9x	2.5x – 10x	5x – 20x
Augenabstand	3.2 in. (Constant)	4.8 – 3.4 in.	3.6 – 3.2 in.	4.1 – 2.8 in.	3.8 – 4.1 in.
Austrittspupille	17.5 – 5.1 mm	16.9 – 6 mm	13.3 – 4.4 mm	16.3 – 5.6 mm	10 – 2.5 mm
Sehfeld@ 100 yds.	97.5 – 24.2 ft.	61.6 – 20.5 ft.	33.8 – 11.3 ft.	37.6 – 10.1 ft.	19.1 – 5.1 ft.
Verstellung 1" auf 100 Yards	4 clicks	4 clicks	4 clicks	4 clicks	1/4 MOA per click
Verstellbereich	± 45 MOA (± 13.3 mils)	± 45 MOA (± 13.3 mils)	± 25 MOA (± 7.4 mils)	± 30 MOA (± 8.9 mils)	± 20 MOA (± 5.9 mils)
Verfügbare Absehen	Triangle and German #4	Triangle and German #4	Triangle, MIL-Dot and Standard Duplex	Triangle, MIL-Dot and Standard Duplex	Triangle, MIL-Dot and Standard Duplex
Deckmaße Absehen (Triangle)	16.7 – 4.2 MOA	11.2 – 3.7 MOA	6.0 – 2.0 MOA	6.3 – 1.7 MOA	3.2 – 0.8 MOA
Deckmaße Absehen (Dot)	3.6 – 0.9 MOA	2.4 – 0.8 MOA	1.3 – 0.4 MOA	1.4 – 0.4 MOA	0.7 – 0.2 MOA
Länge	10.3 in.	10.5 in.	12.4 in.	13.8 in.	13.6 in.
Mittelrohrdurchmesser	30mm	1 in.	1 in.	30mm	30mm
Gewicht	14.4 oz.	11.7 oz.	13.4 oz.	20.7 oz.	26.9 oz.




Varianten der Absehen




Triangle Post



MIL-Dot Crosshair



German #4 Crosshair



Standard Duplex Crosshair



For more information, please call our International Division at 1-540-286-1827 or visit us online:

www.trijicon.com